

業界トップクラス^{※1}の高速スキャン^{※2}やクラウド連携により、オフィスの業務効率改善に貢献

A4デジタルフルカラー複合機 2機種を発売

シャープは、デスクサイドや受付カウンターなど、スペースの限られた場所にも設置しやすいコンパクト設計のA4デジタルフルカラー複合機2機種<MX-C306W/MX-C305W>を発売します。業界トップクラスの高速スキャンや各種クラウドサービスとの連携により、オフィスの業務効率改善に貢献します。

本機は、業界トップクラスの高速スキャン機能を搭載しました。1分間に両面原稿110面(55枚)^{※3}を読み取れるので、紙の文書をスピーディに電子化できます。また、「Google Drive™」や「OneDrive®」、「Dropbox」など各種クラウドサービスとの連携が可能です。スキャンデータを、複合機から直接クラウドに保存できるほか、クラウド上のデータを外出先からモバイル端末で確認することも可能です。当社のクラウド型Web会議サービス「TeleOffice」にも対応しているので、スキャンデータを会議資料として簡単に共有できます。

操作パネルには、視認性に優れた7インチカラー液晶タッチパネルを採用しました。画面に表示された自分のアイコンをタッチするだけで、専用カスタマイズされたホーム画面に簡単にログインできる「クイックログイン」機能を搭載。コピーやスキャンなど操作パネル上のアイコンを使用頻度の高い順に並び替えたり、文字の大きさや色を変更したりして、ユーザーごとにカスタマイズすることが可能です。加えて、英語はもちろん、中国語や韓国語など全27カ国語に対応するなど、多様な人材が働くオフィスで役立つ機能も充実しています。

品名	デジタルフルカラー複合機	
形名	MX-C306W	MX-C305W
希望小売価格(税別)	1,100,000円	1,000,000円
発売日	2019年1月25日	
月産台数	1,800台(国内・海外 シリーズ合計)	

■ 主な特長

1. 業界トップクラス 両面原稿110面(55枚)／分の高速スキャン機能を搭載<MX-C306W>
2. 各種クラウドサービスと連携。スキャンデータを複合機からクラウドへ直接保存可能
3. アイコンにタッチするだけで、ユーザーごとにカスタマイズされたホーム画面に簡単ログイン
4. 英語はもちろん、中国語や韓国語など全27カ国語に対応

※1 2018年12月19日現在。シャープ調べ。A4デジタルフルカラー複合機において。

※2 対応機種は<MX-C306W>です。

※3 <MX-C305W>は片面40枚／分です。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。
<http://www.sharp.co.jp/business/print/index.html>

【お問い合わせ先】

お客様：ビジネスソリューション事業本部 オフィスソリューション事業部
商品企画部 (0743) 53-5521(大代)

■ 製品構成

	複写速度 (A4タテ)	コピー	プリンター	ファクス	スキャナー	無線LAN	原稿自動 送り装置	OCR機能
MX-C306W	30枚/分	標準	標準	標準	標準	標準	標準 (両面同時読取 原稿送り装置)	標準
MX-C305W	30枚/分	標準	標準	標準	標準	標準	標準 (両面原稿自動 送り装置)	オプション

■ 仕様

コピー仕様

形名	MX-C306W	MX-C305W
形式	デスクトップ	
複写方式	レーザー静電複写機	
解像度	読み取り : 600×600dpi、600×400dpi 書き込み : 600×600dpi、9,600dpi相当×600dpi	
階調	読み取り 256階調 / 書き込み 256階調相当	
原稿送り装置	両面同時読取原稿送り装置(標準装備)	両面原稿自動送り装置(標準装備)
複写原稿	最大A4 / シート・ブック原稿	
複写サイズ	A4～A6・郵便はがき ^{※4} ・往復はがき ^{※4} ・四面連刷はがき ^{※4} ・封筒	
ウォームアップタイム	47秒 ^{※5} * 環境により異なる場合があります。	
ファーストコピータイム ^{※6}	フルカラー : 6.7秒 モノクロ : 5.5秒	フルカラー : 7.4秒 モノクロ : 6.3秒
	* 本機の状態により異なる場合があります。	
連続複写速度 ^{※7} (A4タテ)	30枚/分	
複写倍率	等倍 1 : 1 ±0.8% 固定倍率 拡大 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00 縮小 0.25、0.50、0.70、0.81、0.86 ズーム幅 25%～400%の範囲で1%ごとに376段階 (原稿自動送り装置使用時25%～200%)	
給紙方式 / 給紙容量	1トレイ方式(250枚) + マルチ手差しトレイ(50枚) = 300枚 * 64g/m ² 紙の場合。	
最大給紙方式 / 最大給紙容量	4トレイ方式((250枚) + (600枚 + 600枚 + 600枚)) + マルチ手差しトレイ(50枚) = 2,100枚 * 64g/m ² 紙の場合。	
連続複写	1～9,999枚	
現像方式	乾式2成分磁気ブラシ現像	
定着方式	ヒートローラー	
感光体	OPCドラム	
電源	AC100V、15A (50Hz/60Hz共通)	
最大消費電力	1.45kW以下(オプション含む)	
寸法(幅×奥行×高さ)	491 × 568 × 565 mm	491 × 568 × 516 mm
機械占有寸法 (幅×奥行)	675 × 588 mm (排紙トレイ、手差しトレイ伸長時。操作パネルを最大角まで起こした場合。)	
質量	約38kg	約35kg

ファクス仕様

適用回線 ^{※8}	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット)、自動構内回線(PBX)、PBダイヤルイン回線、モデムダイヤルイン回線
走査線密度	普通字 8 dot/mm × 3.85本/mm、小さな字 8 dot/mm × 7.7本/mm 精細 8 dot/mm × 15.4本/mm、高精細 16 dot/mm × 15.4本/mm
通信速度	スーパーG3: 33.6kbps / G3: 14.4kbps
符合化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3 / G3
送信原稿サイズ	A4~A6 * 最大500mmまでの長尺原稿の送信が可能。(片面/モノクロのみ) (A6原稿については、A4原稿として読み込みます。)
記録紙サイズ	A4~A5
電送時間	2秒台 ^{※9} * 当社A4標準原稿、普通字モード、スーパーG3(JBIG)送信時。
メモリー	1GB
認定番号	A18-0131005
備考	ワンタッチダイヤル ^{※10} : 最大2,000件(ファクス・スキャナー・インターネットFax・グループ) グループダイヤル ^{※10} : 1つのワンタッチダイヤルに最大500件登録可能 順次同報送信: 最大500件

ネットワークプリンター仕様

形式	内蔵型
連続プリント速度	30枚/分(連続複写速度と同じ)
解像度	600×600dpi、9,600dpi相当×600dpi
ページ記述言語	SPDL2-c ^{※11} 、Adobe® PostScript® 3™
対応プロトコル	TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP/WSD/POP3<E-mailプリント>/HTTP/BMLinkS)
対応OS ^{※12}	Windows® 7、Windows® 8.1、Windows® 10、 Windows Server® 2008、Windows Server® 2012、Windows Server® 2016 Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13
内蔵フォント	(SPDL2-c ^{※11}) 欧文: 80書体、和文フォント: 2書体 ^{※13} 、 バーコード用フォント: 28書体 ^{※14} (PostScript® 3™) 欧文: 139書体 和文フォント: 2書体 (ESC/P、ESC/Pスーパー) 欧文: ローマン、サンセリフ 和文: 明朝、ゴシック
エミュレーション	ESC/P、ESC/Pスーパー
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0(ホスト、ハイスピードモード)、IEEE802.11 n/g/b

ネットワークスキャナー仕様

形式	カラースキャナー
読み取り解像度 (主走査×副走査)	(プッシュスキャン) 100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、 300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi (プルスキャン) 50~9,600dpi ^{※15}
原稿読み取り速度 (A4タテ)	MX-C306W: <モノクロ/カラー>片面原稿70枚/分、両面原稿110面/分 MX-C305W: <モノクロ/カラー>片面原稿40枚/分、両面原稿18面/分 * 当社標準原稿(A4サイズ6%原稿)標準モード、カラー自動判別オフ時。 * 原稿のデータ量により速度は変動します。
インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、USB2.0(外部メモリーデバイス保存時)、IEEE802.11 n/g/b
対応プロトコル	TCP/IP
出力フォーマット	モノクロ: TIFF、PDF、PDF/A ^{※16} 、暗号化PDF、XPS ^{※17} 、サーチャブルPDF ^{※18} 、Officeファイル (pptx、xlsx、docx) ^{※18} 、テキストファイル(TXT(UTF-8)) ^{※18} 、リッチテキストファイル(RTF) ^{※18} グレースケール/カラー: TIFF、JPEG、PDF、PDF/A ^{※16} 、暗号化PDF、高圧縮PDF ^{※19} 、XPS ^{※17} 、 サーチャブルPDF ^{※18} 、Officeファイル(pptx、xlsx、docx) ^{※18} 、テキストファイル(TXT(UTF-8)) ^{※18} 、 リッチテキストファイル(RTF) ^{※18} 圧縮方式: モノクロ: 非圧縮、G3(MH)、G4(MMR) グレースケール/カラー: JPEG(高圧縮、中圧縮、低圧縮)
ドライバー	TWAIN準拠

- ※4 日本郵便株式会社発行のはがきを郵便はがき／往復はがき／四面連刷はがきと記載しています。
- ※5 電源ボタンからの場合。主電源スイッチからの場合は58秒。
- ※6 A4タテ送りで給紙。
- ※7 同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。
- ※8 お使いの電話回線によっては通信できない場合がありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。
- ※9 ITU-T (国際電気通信連合)により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33.6kbps)送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。
- ※10 ワンタッチダイヤル、グループダイヤルに登録可能な電話番号／アドレスの総件数は6,000件まで。
- ※11 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。
- ※12 接続できない場合もありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。
- ※13 オプションの漢字フォントキット<MX-PF11>が必要です。
- ※14 オプションのバーコード用フォントキット<MX-PF10>が必要です。
- ※15 解像度を大きくすると読み取り範囲を小さくする必要があります。
- ※16 <MX-C305W>でPDF/A-1aを利用する場合は、オプションのOCR機能拡張キット<MX-EB20>が必要です。
- ※17 XPSはXML Paper Specificationの略称です。
- ※18 <MX-C305W>はオプションのOCR機能拡張キット<MX-EB20>が必要です。
- ※19 <MX-C305W>はオプションのスキヤナー機能拡張キット<MX-EB19>が必要です。

- Google Drive™はGoogle LLCの商標です。この商標の使用には Google 使用許諾が適用されます。
- OneDrive®は米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Dropboxは米国Dropbox Inc.の登録商標または商標です。
- Adobe、PostScriptおよびPostScript3はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標または商標です。
- BMLinkSは一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。
- Microsoft、WindowsおよびWindows Serverは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- MacはApple Inc.の商標です。
- ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。



シャープ デジタルフルカラー複合機<MX-C306W>

●写真はオプション装着時