

News Release

2014年6月16日

親機を受話器をコードレス化

デジタルコードレスファクシミリ fappy(ファッピー) <UX-650CL/CW> を発売

シャープは、親機を受話器をコードレス化したデジタルコードレスファクシミリ <UX-650CL/CW> を発売します。

本機は、親機を受話器をコードレス化することで、話しながら部屋を移動したり、そのまま手渡しで取り次ぐことができたりするなど、手軽に使用することが可能です。大きな文字表示で見やすい3.9型※1漢字液晶を採用したほか、音声と画面表示で操作案内やエラーメッセージの対処方法を確認できる「音声操作案内」機能を搭載しています。

また、電話をかけてきた相手がわからない場合、電話に出ることなくワンタッチで確認メッセージを流し相手に名乗ってもらう「お名前確認」ボタンや、発信者の番号や電話帳登録の有無によって光る色が変わる「あんしんLED※2」機能など迷惑電話対策も充実しています。

品名	デジタルコードレスファクシミリ	
愛称	fappy* (ファッピー) <small>ファクシミリはハッピー</small>	
形名	UX-650CL (親機および子機1台)	UX-650CW (親機および子機2台)
色調	ホワイト系	
希望小売価格	オープン	
発売日	2014年7月18日	
月産台数	8,000台	

■ 主な特長

1. 移動しながらの通話や電話の取り次ぎに便利な「親機コードレス」
2. 音声と画面表示で操作方法を確認できる「音声操作案内」を搭載
3. 「お名前確認」ボタンや「あんしんLED」機能など、迷惑電話対策が充実

■ その他の特長

1. 通話中にワンタッチで受話音量を大きくできる「音量大」ボタン
2. 無線LANなど2.4GHz帯を使用する機器との電波干渉がなく、クリアな通話品質を実現した「DECT 1.9GHz方式※3」を採用

※1 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。

※2 「あんしんLED」のご利用には、ナンバー・ディスプレイ(有料)の契約が必要です。

※3 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)とは、ETSI(欧州電気通信標準化機構)が策定した世界で広く利用されているデジタルコードレス電話の通信方式のひとつです。本製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。

本製品に関する情報は、当社ホームページをご覧ください。

<http://www.sharp.co.jp/fappy/>

【お問い合わせ先】

お客様 : お客様相談センターフリーダイヤル ☎ 0120-663-700

■ 仕 様

品名	デジタルコードレスファクシミリ	
形名	UX-650CL/CW	
本体部	使用回線	一般加入電話回線、NCC回線帯域、ファクシミリ通信網(Fネット・16Hz)
	液晶表示	3.9型 ^{※1} 漢字液晶
	走査方式	密着イメージセンサー方式
	走査線密度	[主] 8 ドット/mm [副] 3.85本/mm <普通字(標準)> 7.7本/mm <小さな字(ファイン)、写真> 15.4本/mm <精細(スーパーファイン)> ^{※4}
	記録方式	熱転写記録方式
	送信速度	14400・12000・9600・7200・4800・2400bps/自動フォールバック
	電送時間 ^{※5}	約9秒
	留守録方式	DSP方式(録音時間は最大約15分 ^{※6} 、30件)
	記録紙サイズ	A4サイズ
	記録有効幅	205mm
	送信原稿サイズ	A5～A4サイズ
	相互交信機能	G3/ECM
	電源	親機：AC100V ±10V 50/60Hz
	消費電力(親機)	待機時 ^{※7} ：約2.5W、最大：約90W
コードレス部	寸法(幅×奥行×高さ)	通常設置時 ^{※8} ：319mm×190mm×88mm 記録紙トレイ伸長時 ^{※9} ：319mm×256mm×279mm
	質量 ^{※10}	親機：約2.4kg
	液晶表示	漢字3行表示
	使用周波数	1,895.616MHz～1,902.528MHz帯
	電源	受話子機/子機：DC2.4V、600mAh(ニッケル水素電池) 充電器：AC100V±10V 50/60Hz
	使用可能時間	受話子機：待受時：約150時間 通話時：最大約5時間 子機：待受時：約200時間 通話時：最大約8時間
	充電完了時間	約10時間
	消費電力(子機)	待機時：約0.6W 急速充電中：約0.9W
	寸法(幅×奥行×高さ)	受話子機：50mm×29mm×176mm 子機：49mm×28mm×176mm 充電器：93mm×76mm×27mm
	質量	受話子機：約145g(充電電池含む) 子機：約132g(充電電池含む) 充電器：約132g

※4 ITU-T(国際規格)準拠。

※5 電送時間はA4標準原稿(700字程度の原稿)を送信した時の画像情報の電送時間。

※6 自作応答メッセージ1件、ファクスメモリー受信データ含む。用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使用。

※7 液晶ディスプレイ消灯時。

※8 受話子機・突起部・アンテナを除く。

※9 突起部・アンテナを除く。

※10 インクリボン、受話子機を含む。



シャープ デジタルコードレスファクシミリ “**fappy**”^{*} (ファッピー)
FAX makes it happy.

<UX-650CL(ホワイト系)>

(<UX-650CW>は子機2台タイプ)

●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。