

軽くて持ちやすい業界最軽量95g<sup>※1</sup>のコードレス受話器を採用  
**デジタルコードレス電話機<JD-MK1シリーズ>を発売**



デジタルコードレス電話機<JD-MK1CL>

シャープは、軽くて持ちやすい業界最軽量95gのコードレス受話器を採用したデジタルコードレス電話機<JD-MK1CL/CW>を発売します。

本機は、受話器のデザインやボタン配置を見直すことにより、コードレス受話器単体で業界最軽量95gの軽量化を実現しました。軽くて持ちやすいので長時間の通話に適しているほか、コードレスなので電話の取次ぎもスムーズに行えます。

また、災害などによる停電時に本体の電源端子に接続するだけで、すべての機能を使用できる「停電用バッテリーケース<sup>※2</sup>」を標準で搭載。停電時でも電話の発着信はもちろん、本体の電話帳や留守番電話機能なども使用できます<sup>※3</sup>。さらに、着信中や通話中にワンタッチで迷惑電話を撃退できる「迷惑ストップボタン」など、詐欺・迷惑電話対策機能も搭載しています。

品名	形名	色調	希望小売価格	発売日	月産台数
デジタルコードレス電話機	JD-MK1CL (親機および子機1台) JD-MK1CW (親機および子機2台)	ゴールド系	オープン	2020年 9月4日	3,000台

■ 主な特長

1. 軽くて持ちやすい、業界最軽量のコードレス受話器を採用
2. 停電時でもすべての電話機能を使用できる「停電用バッテリーケース」を標準搭載
3. ワンタッチで詐欺・迷惑電話を撃退できる「迷惑ストップボタン」を搭載

※1 DECT 1.9 GHz方式に準拠した国内向け家庭用コードレス電話機に搭載されたコードレス受話器において、95g (充電池含む) (2020年8月4日時点、当社調べ)  
 ※2 別途、市販の単3形アルカリ乾電池4本が必要です。光回線やSDNなどをご利用の場合、電話機に接続している機器が停電で使用できなくなることがあります。その際は、停電時に本ケースを装着しても、発着信はできません。  
 ※3 使用時間の目安は、待受：約10時間、連続通話：約8時間です。(単3形アルカリ乾電池4本使用)

## ■ 主な特長

### 1. 軽くて持ちやすい、業界最軽量のコードレス受話器を採用

コードレス受話器単体で業界最軽量95gの軽量化を実現したほか、本体設置時に受話器の片側（スピーカー側）が浮き上がった“軽さ”をイメージしやすいデザインを採用。着信時に受話器が取りやすいだけでなく、長時間の通話でも軽くて持ちやすい形状です。また、通話ボタンと切ボタンをシンプルに配置し、受話器を本体に戻していなくてもすぐに電話に出ることができるなど、使いやすさを追求しました。



### 2. 停電時でもすべての電話機能を使用できる「停電用バッテリーケース」を標準搭載

災害などによる停電時に本体の電源端子に接続するだけで、電話の発着信はもちろん、本体の電話帳や留守番電話機能などすべての機能を使用できます。液晶バックライトも点灯するので、停電時の暗がりでもスムーズに操作できます。



### 3. ワンタッチで詐欺・迷惑電話を撃退できる「迷惑ストップボタン」を搭載

話したくない相手からの電話は、着信中や通話中に「迷惑ストップボタン」を押すだけで、相手にお断りメッセージを流し、自動で電話を切ることができます。また、同時に相手の電話番号をお断り番号リストに登録する※4ので、次回以降は着信音を鳴らさずに、自動でお断りメッセージを流すことが可能です。



※4 ナンバー・ディスプレイ（有料）の契約が、別途必要です。

## ■ その他の特長

- ・電話に出る前に音声メッセージを流し、発信者に名乗るように促す「お名前確認ボタン」
- ・家族や警察など、あらかじめ登録した相談先にワンタッチで発信する「あんしん相談ボタン」
- ・ワンタッチで受話音量を大きくできる「音量大ボタン」

## ■ 主な仕様

品名	デジタルコードレス電話機	
形名	JD-MK1CL/CW	
親機	液晶表示	3型* <sup>5</sup> カナ1行
	選択信号種別	DP信号 (10PPS/20PPS) /PB信号 (DTMF)
	用件録音時間	最大約10分* <sup>6</sup> 、50件
	電源	AC100V ±10V 50/60Hz (ACアダプターを使用)
	消費電力(親機)	待機時* <sup>7</sup> :約1.1W、最大:約2.3W
	寸法(幅×奥行×高さ)	約171×177×78mm (コードレス受話器含む)
	質量	約429g (コードレス受話器含む/ACアダプター含まず)
コードレス(コードレス受話器/子機)	液晶表示(子機)	カナ2行表示
	使用周波数	1,895.616MHz~1,902.528MHz帯
	電源	コードレス受話器/子機:DC2.4V、600mAh (ニッケル水素電池) 充電器:AC100V±10V 50/60Hz
	使用可能時間	待受時:約200時間、通話時:最大約8時間
	充電完了時間	約10時間
	消費電力(子機)	待機時* <sup>8</sup> :約0.4W、急速充電中:約0.7W
	寸法(幅×奥行×高さ)	コードレス受話器:約48×42×178mm 子機:約49×26×165mm 充電器:約79×70×101mm
質量	コードレス受話器:約95g (充電池含む) 子機:約127g (充電池含む) 充電器:約114g	
バッテリーケース	電源	単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
	寸法(幅×奥行×高さ)	約74×76×19mm
	質量	約45g

※5 ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。

※6 自作応答メッセージ1件含む。

※7 バックライト消灯時。

※8 バックライト消灯時。充電器に子機をのせた状態で測定。

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。  
<https://jp.sharp/phone/>