

新開発の「速乾ディンプルノズル」搭載。安心して長く使える、こだわり設計

ディンプルフロードライヤー<IB-P300>を発売

シャープは、独自の送風設計で高い速乾性能を実現したディンプルフロードライヤー<IB-P300>を発売します。



左より <IB-P300-B（ブラック系）/-W（ホワイト系）/-V（パープル系）>

本機は、新開発の「速乾ディンプルノズル」を採用した送風技術「ディンプルフロー」を搭載しました。吹出口先端の内側に、ゴルフボールの表面にあるようなディンプル（くぼみ）を施すことで空気の抵抗を抑え、当社独自の生物模倣技術「ネイチャーテクノロジー」を活用した「アマツバメファン」が生み出す高速風を、勢いよく送り出すことができます。コンパクトながら、大風量4.8m³/分（※1）を実現しました。ハンドル部分は折り畳みが可能で、省スペースに収納できます。

また、電源コードには耐久性を高める「二重被覆コード」と「コードプロテクター」を採用。ドライヤーの故障原因の一つであるコード断線に配慮した設計で、10万回以上のコード屈曲試験もクリアしています。さらに、静電気を抑えキューティクルを保護するマイナスイオンを搭載。紫外線ダメージからも髪をまもります。

プラズマクラスターイオンによる美髪効果が好評の「Plasmacluster Beauty」シリーズに加え、手軽に使える本機を新たにラインアップ。使用シーンやニーズに応じた選択肢が広がりました。

■ 主な特長

1. 高風圧に導く「速乾ディンプルノズル」と「ネイチャーテクノロジー」を活用した「アマツバメファン」でコンパクトながら高い速乾性能を実現
2. 断線故障を抑制する「二重被覆コード」と「コードプロテクター」を採用
3. 静電気を抑えてキューティクルを保護するマイナスイオンを搭載

品 名	形 名	希望小売価格	発売日	月産台数
ディンプルフロードライヤー	IB-P300	オープン	2025年10月23日	10,000台

※1 IEC規格に準拠

■ 主な特長

1. 高風圧に導く「速乾ディンプルノズル」と「ネイチャーテクノロジー」を活用した「アマツバメファン」でコンパクトながら高い速乾性能を実現

新たに開発した「ディンプルフロー」は、「速乾ディンプルノズル」と「ネイチャーテクノロジー」を搭載し、勢いのある風を効率よく送り届ける設計を採用しています。「速乾ディンプルノズル」は、高風圧に導く先端形状と、その内部にディンプルを施した形状で構成。ゴルフボールの表面にも見られる、空気抵抗を軽減し気流をコントロールするディンプルの原理を応用しています。水平飛行で鳥類最速のアマツバメから着想した当社独自の「ネイチャーテクノロジー」を活用した「アマツバメファン」が生み出す高速風を「速乾ディンプルノズル」で効率的に操り、さらにパワフルな送風を可能とし、コンパクトながら大風量4.8m³/分を実現しました。



送風効率をあげるディンプル（イメージ）



新送風技術「ディンプルフロー」（イメージ）

2. 断線故障を抑制する「二重被覆コード」と「コードプロテクター」を採用

コードをまもる「二重被覆コード」と「コードプロテクター」を採用。日常の使用を想定したハンドルの折り曲げ試験を実施しているほか、使用時に負荷がかかりやすいコード部分も上位モデル同等の10万回以上の屈曲試験をクリアした耐久性の高い設計です。



ハンドル屈曲部は日常の使用を想定した
折り曲げ試験を実施



10万回以上の屈曲試験をクリアした
「二重被覆コード」と「コードプロテクター」

3. 静電気を抑えてキューティクルを保護するマイナスイオンを搭載

マイナスイオンが髪の静電気を抑えて、キューティクルを保護。紫外線ダメージからも髪をまもりまします。高風圧を送り届ける「ディンプルフロー」とともに、まとまりの良い自然なさらさら髪へと導きます。



マイナスイオンで静電気を抑制（イメージ）



高風圧を送り届ける「ディンプルフロー」とともに、
自然なさらさら髪へと導く

■ 主な仕様

形 名	IB-P300
色 名	-B (ブラック系 アッシュブラック) -W (ホワイト系 ソフトホワイト) -V (パープル系 グレイッシュパープル)
電 源	AC 100V 50-60Hz
消 費 電 力	1200W (TURBO運転時)
温 風 温 度	約95℃ (室温30℃ TURBO運転時)
風 量	約4.8m ³ /分 (TURBO運転時)
搭 載 モ ー ド	TURBO/SET/COLD
搭 載 イ オ ン	マイナスイオン
外 形 寸 法	高さ 197 × 幅 74 × 奥行 151mm
質 量	本体：約485g
電 源 コ ー ド の 長 さ	約1.7m

- 【 ウェブサイト 】 <https://corporate.jp.sharp/> (画像ダウンロード <https://corporate.jp.sharp/press/>)
【 本 社 】 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
【 お問い合わせ先 】 お客様ご相談窓口 ☎ 0120-078-178